

/pieczęć firmy/

nr tel./faxu

REGON

NIP

e-mail

FORMULARZ OFERTOWY

1. Oferuję dostawę olejów, smarów i płynów za cenę:

Lp.	Nazwa pozycji	Parametry/inne informacje	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Ilość x cena jednostkowa netto zł
1.	Płyn CX-80 do konserwująco-naprawczy duo spray	Opakowanie: puszka 500 ml	SZT.	4,00		
2.	Emulsja do obróbki skrawaniem FUCHS ECOCOOL 68CF	Gęstość w 15°C [kg/m³]: 1,00 Ochrona antykorozyjna - GG25(tężenia ≥3%): 0-0 Odczyn pH emulsji 5%: 9,5 Zawartość oleju mineralnego [% objętości]: 30 Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: ok. 90,0 Pojemność opakowania: kanister 20 litrów	SZT.	1,00		
3.	Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna	Pojemność opakowanie: beczka 200 litrów	SZT.	1,00		
4.	Nafta do oświetlania		L	100,00		
5.	Olej do gwintowania Rothenberger RONOL	Pojemność opakowania: kanister 5 litrów	SZT.	4,00		
6.	Olej ELF SUPER 15W40	Pojemność opakowania: kanister 5 litrów	SZT.	6,00		
7.	Olej ELF SUPER D 15W40 20L	Pojemność opakowania: 20 litrów	SZT.	6,00		
9.	Olej hipol GL-4	Klasa lepkości wg SAE J 306-OCT 91: 80W-90 Lepkość kinematyczna w temp 100°C [mm²/s]: 15,6 Wskaźnik lepkości: 104 Temperatura płynięcia [°C]: -30 Temperatura zapłonu [°C]: 235 Pojemność opakowania: 20 litrów	SZT.	11,00		
10.	Olej hipol GL-5	Klasa lepkości wg SAE: 80W-90 Lepkość kinematyczna w temp 100°C [mm²/s]: 14,5 Wskaźnik lepkości: 106 Temperatura płynięcia [°C]: -30 Temperatura zapłonu [°C]: 220 Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	16,00		

11.	Olej hydrauliczny L-HL 32	Lepkość kinematyczna w temp 40°C [mm²/s]: 32,2 Wskaźnik lepkości: 103 Temperatura płynięcia [°C]: -30 Temperatura zapłonu [°C]: 218 Pojemność opakowania: beczka 200 litrów	SZT.	2,00		
12.	Olej PLATINUM ULTOR	Klasa lepkości wg SAE: 10W-40 Lepkość kinematyczna w temp 100°C [mm²/s]: 14, 10 Wskaźnik lepkości: 153 Temperatura płynięcia [°C]: -30 Temperatura zapłonu [°C]: 242 Liczba zasadowa TBN: mg KOH/g: 9,6 Popiół siarczynowy [%]: 0,993 Odparalność wg Noack'a [% (m/m): 8,91 Pojemność opakowania: 20 litrów	SZT.	3,00		
13.	Olej PLATINUM ULTOR	Klasa lepkości wg SAE: 10W-40 Lepkość kinematyczna w temp 100°C [mm²/s]: 14, 10 Wskaźnik lepkości: 153 Temperatura płynięcia [°C]: -30 Temperatura zapłonu [°C]: 242 Liczba zasadowa TBN: mg KOH/g: 9,6 Popiół siarczynowy [%]: 0,993 Odparalność wg Noack'a [% (m/m): 8,91 Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	37,00		
14.	Olej do gwintowania REMS SPEZIAL	Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	3,00		
15.	Olej silnikowy FUCHS AGRIFARM	Lepkość wg SAE: 15W40 Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 110 Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 14,6 Gęstość w 15°C [kg/m³]: 0,882 Temperatura zapłonu [°C]: 226 Temperatura płynięcia [°C]: -35 Wskaźnik lepkości: 135 Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	1,00		
16.	Olej sprężarkowy syntetyczny ST68	Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	1,00		
17.	Olej mineralny do sprężarek śrubowych WALTER WKTS	Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	5,00		
18.	Płyn do chłodziw Petrygo	Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	5,00		
19.	Płyn do chłodziw Petrygo	Pojemność opakowania: 20 litrów	SZT.	5,00		
20.	Płyn do mycia silnik K2 AKRA	Pojemność opakowania: 5 litrów	SZT.	5,00		
21.	GLIXOL koncentrat	Pojemność opakowania: 30 litrów	SZT.	4,00		
22.	Płyn hamulcowy DOT-4	Pojemność opakowania: 0,5 litra	SZT.	10,00		
23.	Preparat wielofunkcyjny WD-40 z aplikatorem	Pojemność opakowania: 0,45 litra	SZT.	100,00		
24.	CX 80 Smar litowy	Zakres temperatury [°C]: -25÷130 Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 150 Penetracja w 25°C [0,1 mm]: 265-295 Temperatura kroplenia [°C]: >185 Opakowanie: puszka 0,5 kg	SZT.	21,00		
25.	Smar LT-43	Zakres temperatury [°C]: -30÷130 Penetracja w 25°C [0,1 mm]: 220-250 Opakowanie: 10 kg	SZT.	5,00		

26.	Smar ŁT-4S-3	Zakres temperatury [°C]: -30÷130 Opakowanie: 0,85 kg	SZT.	1,00		
27.	Smar FUCHS Renolit MO 2	Zakres temperatury [°C]: -30÷130 Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]: 220 Penetracja w 25°C [0,1 mm]: 265-295 Temperatura kroplenia [°C]: 190 Opakowanie: puszka 0,4 kg	SZT.	20,00		
28.	Smar VECONIT B-2 MOS.	Opakowanie: 8 kg	SZT.	5,00		
29.	Olej hydrauliczny HLP46	Lepkość kinematyczna w temp 40°C [mm ² /s]: 46 Wskaźnik lepkości: 97 Temperatura płynięcia [°C]: -30 Temperatura zapłonu [°C]: 226 Pojemność opakowania: 20 litrów	SZT.	2,00		
30.	CX 80 smar grafitowy	Zakres temperatury pracy [°C]: -30÷600 Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]: 12 Penetracja w 25°C [0,1 mm]: 265-295 Temperatura kroplenia [°C]: >185 Opakowanie: 5 kg	SZT.	3,00		
31.	Smar EP2 - 10 kg	Zakres temperatury [°C]: -30÷130 Temperatura kroplenia min. [°C]: 190 Opakowanie: 10 kg	SZT.	2,00		
32.	Olej Pneumoil Airpol ST68	Opakowanie: 5 kg	SZT.	2,00		
33.	Płyn do spryskiwaczy		L	400,00		
34.	Olej syntetyczny FUCHS RENOLIN CLP PG 220		L	30,00		
Całkowita wartość oferty netto:						

2. Ceny netto zostaną powiększone o należny podatek VAT w wysokości%
3. Akceptuję/my przedstawione powyżej ilości oraz fakt, że mogą one ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy i nie będzie przedmiotem roszczeń wobec Zamawiającego.
4. Akceptuję/my możliwość zwiększenia o 15 % kwoty w stosunku do wartości podanej w ofercie.
5. Oświadczam/y, że zaoferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego, a przedmiot zamówienia nie został wyprodukowany przed dniem 01.07.2018 r. na co przedłożę/-ymy stosowny dokument na żądanie Zamawiającego.
1. Wszystkie oferowane wyroby posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania tj. wymagane prawem certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje producenta, na co przedłożymy stosowne dokumenty na żądanie Zamawiającego.
6. Gwarantuję/my niezmiennosć cen przez okres 12 m-cy.
7. Oświadczam/y, że zapoznałem/-liśmy się ze SIWZ oraz projektem umowy i zgodnie z posiadaną wiedzą nie wnoszę/-imy do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem/-liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Data i podpis:

