

Bax Baumaschinen Sp. z o.o.

Sprzedaż · Serwis · Wynajem

www.bax-baumaschinen.pl

www.bax-maszyny.pl

**Bax Baumaschinen Sp. z o.o.**

60-689 Poznań, ul. Obornicka 352

tel. 061 825 31 71, 061 828 16 47

fax 061 825 30 51

e-mail: info@bax-baumaschinen.pl

Oferta handlowa wraz ze specyfikacją techniczną na maszynę przeładunkową

MASZYNA:	MARKA:	MODEL / TYP:
MASZYNA PRZEŁADUNKOWA	SENNEBOGEN	825 M -green line - seria D
N-U/NR FABRYCZNY:	ROCZNIK:	PRZEBIEG:
NOWA	2010	0 m/h

SPECYFIKACJA:

- **Specjalistyczna maszyna przeładunkowa wykonana z komponentów najwyższej jakości;**
- **Podwozie wzmocnione z zatopioną ramą skrzyniową wieńca obrotu;**
- **Waga robocza maszyny : 26,9 tony**
- **Zasięg maszyny 12 m;**
- **Wzmocniony silnik obrotu;**
- **Silnik sześciocylindrowy Cummins QSB 6.7 – C173, TIER III, chłodzony cieczą, moc: 129 kW/2000min-1, 175 KM;**
- **W standardzie automatyczny rozruch przy zimnym silniku;**
- **Maszyna wykonana z komponentów pozwalających na pracę w ujemnych**
- **Automatyczny powrót do niskich obrotów;**
- **System diagnozy SDS Sennebogen;**
- **Ekonomiczny tryb pracy silnika ECO;**
- **Klimatyzacja,**
- **Układ wentylacji kabiny pięciopunktowy z możliwością zamknięcia wewnętrznego;**
- **Kabina podnoszona hydraulicznie z wychylem w przód - typ D270 z płynną regulacją wysokości kabiny do 2,7 m;**
- **Kabina komfortowa, powiększona typu MAXCAB, z przesuwanymi drzwiami, wyciszona, ogrzewana, z regulacją fotela operatora – regulacja pod kątem wagi oraz wzrostu operatora;**
- **Ogrzewanie fotela operatora; pas bezpieczeństwa, zagłówki;**
- **Lusterka boczne na maszynie;**
- **Regulowana kolumna kierownicza;**
- **Radio z odtwarzaczem CD;**
- **Szyby kabiny przyciemniane, szyba frontowa z systemem nadmuchu;;**
- **Układ hydrauliczny LOAD SENSING;**

Agnieszka Bax

WICEPREZES ZARZĄDU

- Napęd maszyny na 4 koła;
- Licznik motogodzin pracy maszyny;
- Licznik zużycia paliwa;
- Pompa do tankowania;
- Opony 8 szt. 10.00-20 z pierścieniami dystansowymi;
- Dodatkowe koło zapasowe;
- Podpory – 4 szt. wysuwane za pomocą jednej dźwigni;
- 2 biegi jazdy;

WYPOSAŻENIE:

- Ramię maszyny – ze specjalną kinematyką do przeładunku - **typu K12** – składające się z ramienia 6,8 m – prostego oraz stieła o długości 5,6m;
- **Chwytnak łupinowy – dwuszczykowy – HGT RCS5 pojemność 1800 litrów, 1900 kg ;**
- Wyprowadzenie hydrauliki na chwytnak, otwieranie/zamykanie/obrot;
- Wstępny filtr zabezpieczający przed dostawianiem się zabrudzeń do filtra powietrza (nawet do 98%), przedłużający żywotność ;
- Ogranicznik ruchu ramienia w kierunku kabiny z dodatkową regulacją;
- Automatyczne centralne smarowanie nadwozia maszyny;
- Centralne smarowanie wieńca obrotu (załączane z kabiny) z specjalnym systemem nakładania smaru OKS w zamkniętym obwodzie wieńca;
- Wycieraczki na przedniej szybie;
- Roleta przeciwsłoneczna na szybie dachowej;
- Siłowniki ramion wyposażone w amortyzatory;
- Zamek zabezpieczający przed opadaniem ramienia;
- Oświetlenie robocze 3 szt. na ramieniu maszyny przystosowane do pracy nocnej;
- Instrukcja obsługi – 2 szt w języku polskim;
- Katalog części zamiennych- 2 szt;
- Schematy hydrauliczne i elektryczne;
- Książka gwarancyjna;
- Instrukcja konserwacji;
- Certyfikat CE;
- Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, zestaw kluczy;