

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

Modernizacja układu pomp stabilizacji ciśnienia i uzupełniania wody miejskiej sieci ciepłowniczej

Część budowlana – rozbiórki.

CPV 4511100-8 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

CPV 45111220-6 Usuwanie gruzu.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	3
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	3
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną	3
1.4. Ogólne wymagania	3
2. MATERIAŁY	3
3. SPRZĘT	3
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE	3
5. WYKONANIE ROBÓT	4
5.1. Roboty przygotowawcze	4
5.2. Roboty rozbiórkowe	4
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	4
7. ODBIÓR ROBÓT	4
8. OBMIAR ROBÓT	4
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	4
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE	4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach zadania: Modernizacja układu pomp stabilizacji ciśnienia i uzupełniania wody miejskiej sieci ciepłowniczej w Ciepłowni Kortowo należącej do MPEC Olsztyn ul. Słoneczna 46 10-710 Olsztyn.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rozbiórkę istniejących fundamentów po demontowanych pompach (PU1-4, PS2-3m PAWU1-2).

1.4. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Nie dotyczy.

3. SPRZĘT

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

- Usuwanie – transport gruzu i rumowia w poziomie i pionie wykonywać w ten sposób by uniemożliwić ich nadmiernemu pyleniu nakrywając go na środkach transportu poziomego /np. taczkach, samochodach itp./ plandekami – folią.
- Transport – wywóz gruzu i rumowia należy wykonywać sukcesywnie w sposób bezpieczny i uniemożliwiający jego pylenie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się na obiekcie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne" pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest: [m³] gruzu i rumowia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.